




INCLUSIEF NIEUWE MOGELIJKHEDEN:



Vanaf NU kunt met onze freeware **EagleEyes** uw camera-beelden bekijken, uw recorder en evt uw PTZ (Speed-dome) camera besturen met uw eigen mobiele telefoon.

Voor de verschillende software platforms als Windows mobile, iPhone, Blackberry en Symbian is recentelijk de app "**Eagle-Eyes**" ontwikkeld.

Vraag informatie bij uw installateur

DE SPECIFICATIES VAN DEZE SYSTEMEN:

- Wordt geleverd met 500Gbyte HDD in de 8 kanaals en 1 Tbyte in de 16 kanaals HDVR,
- Vernieuwd concept, tot 75% groter, duidelijker en snellere weergave van beelden via internet,
- H.264 beeldopslag voor weergave van realtime beelden, dit in tegenstelling tot Mjpeg of Mpeg2000 of de vele andere, minder bekende opname protocollen,
- Meer beelden per seconde resulteert altijd in betere en nauwkeuriger vaststellen van delicten,
- H.264 webtransmissie voor snellere weergave en betere geluid- en beeld- kwaliteit,
- Grafisch en Nederlandstalig OSD menu, snelzoekfunctie om snel de juiste beelden af te spelen,
- Bediening van recorders doormiddel van afstandsbediening en USB-muis,
- Uitgebreide bewegingsdetectie instellingen (3/4 individueel in te stellen niveaus),
- Tijdgestuurde opname mogelijkheid voor bewegingsdetectie en normale opnamen,
- Multiplex functies: live weergave, opnemen, afspelen, backup en netwerk: alles gezamenlijk,
- Back-up functies: USB 2.0 en netwerk back-up,
- Observatie op afstand mogelijk met 10 gebruikers doormiddel van de bijgeleverde applicatie, en web-browser, gescheiden AP voor beeldweergave via het internet en live monitor.
- Observatie op afstand mogelijk doormiddel van uw mobiele telefoon, doormiddel van speciale software voor mobiele telefoons. o.a. iPhone, Blackberry, Nokia of HTC
- Verborgene opnamen mogelijk, camerabeelden laten zich naar keuze op de monitor blinderen.
- Audio opname mogelijk via maximaal 4 ingangen, VGA Monitor via VGA-01 adaptor aan te sluiten,
- Infrarood afstandbediening voor besturing van de recorder en evt aangesloten PTZ camera aangesloten via RS485, inclusief alle functie's hiervan inclusief hotpoint en meer,
- Volledige functies van ieder type PTZ camera op Pelco protocollen via het internet.
- De opnamen en back-up van beelden zijn ge-watermerkt,
- Ondersteunt TCP/IP, PPPOE, DHCP en DDNS netwerk verbindingen
- Verkrijgbaar in 8 of 16 kanalen, van 50-400 echte frames in D1 opnemen en weergeven.
- Gebeurtenis log voor het zoeken op: event, datum, tijd, alarm of bewegingsdetectie.
- 4 Passwordniveaus: Supervisor, eigenaar-gebruiker, normale-gebruiker en evt. gast-gebruikers.
- Bewegingsdetectie, 16 x 12 gebieden per camera, zeer fijnmazig instelbaar. ondersteunt 8MB aan voor-alarm opnamen bij bewegingsdetectie-alarm,
- Contrast – Balans - Kleur en Kleurtemperatuur zijn per camera individueel instelbaar,
- Voorzien van 8 of 16 Alarmingangen, 1 Alarmuitgang. 4 kanaals is vv audio over Ethernet
- Alarm bij bewegingsdetectie kan naar Emailadres adres of FTP site gestuurd inclusief foto.
- 1 X hoofd en 1 X slave monitor uitgang, 4, 8 of 16 Loop camera-uitgangen !

TYPE			CPD688ZA-D	CPD686ZA-D
Videocompressie format			H.264	H.264
Aantal video-ingangen			16 Camera's	8 Camera's
Aantal video-camera loops			16 X	8 X
Type Video In +Uitgangen			Composiet videosignaal 1 Vp-p 75ΩBNC	
Maximum beeld-opnamesnelheid	D1	PAL	720X576 pixels, 100 Fps(D1)	720X576 pixels, 50Fps(D1)
	CI	PAL	352 x 288 pixels, 400 Ips	352 x 288 pixels, 200Ips
Instelbare beeld-hoeveelheid/Sec.	D1	PAL	100, 50, 25, 12 Fps in D1	50, 25, 12, 6 Fps in D1
	CI	PAL	400, 200, 100, 50 Ips	200, 100, 50, 25 Ips
Beeld kwaliteits-instellingen			Best, Hoog, Normaal en Basis	
Hard Disk bij standaardlevering:			1 T byte	1 X 500 G byte
HDD Snelformat			HDD snelformatteren in minder dan 2 seconden	
Opname instellingen			Handmatig / Timer / Beweging / Alarm / Afstandbediend en	
Meertalig OSD			Nederlands	
Watermerk			Ja	
Beeldverfrissingsnelheid			Tot 400 frames per seconde (CIF)	
Pentaplex Functies			Live weergave, Opname., Afkijken, Backup, Internet en meer	
Alarm-aansluitingen In/Uit			16 ingangen, 1 uitgang	8 ingangen, 1 uitgang
Bewegingsdetectievelden			16 x 12 grids per camera	
Bewegingsdetectie-gevoeligheid			3 fijn afstelbare variabelen met precieze berekening voor	
Voor-alarmopname			Ja, tot 8Mb (5 min.) indien recorder opneemt, hoger aantal Fps	
Backup methodes			USB 2.0 Back-up, via netwerk back-up, en op DVD(allen	
R.E.T.R.			Voorzien van RETR functie (Alarm van locatie op PC of ftp site)	
Web: beeldtransmissie methode			MPEG4 tot 15 Fps in D1 per seconde total (real live)	
Lantransmissie			10/100 Base-T, ondersteunt afstandsbediening en live beelden	
Portable bewaking			Ondersteunt EDGE en GPRS om het systeem te benaderen via de	
Web Interface			Ondersteunt AP en Internet Explorer browser 10 Gebruikers	
Transmissie-snelheid via www			Tot 15 Fps/Seconde op standaard ADSL aansluiting	
Netwerk Protocol			Ondersteunt TCP/IP, PPPoE, en DHCP alsmede DDNS functies	
USB Interface			Ondersteunt 2 USB 2.0 poorten 1x Backup 1x muisbesturing	
Afstandsbediening (infrarood)			JA	JA
PTZ bediening // Hot point op PTZ			Ondersteunt ook PELCO-D protocol // Ja	
Beeldschakeltijd (callmonitor)			Volledig programmeerbaar	
Audio In/Uit			4 audio ingangen, 2 audio uitgangen (Mono)	
Zoomfunctie			Ondersteunt 2 X digitale beeldzoom-functie	
Cameratitels			Tot 6 karakters per camerabeeld	
Instelbaarheid van camerabeeld			Kleur / Kleurwarmte / Kontrast / Helderheid	
Datumweergave mogelijkheden			JJ/MM/DD, DD/MM/JJ, MM/DD/JJ, en uit	
Zomertijd functie			Ja, automatisch	
Adaptorspanning			DC 19V- 3,42Ah	
Afmetingen (mm)			432mm (L) x 90mm (H) x 326mm (D)	
Systeemherstel			Systeem-herstel naar laatste functie, ook bij stroomuitval.	
Optioneel verkrijgbare delen			VGA adaptor voor 8 en 16 Kanaals, VGA is op de 4 kanaals	

Uw CCTV Adviseur: