



HDVR's typen
ICU 9809 en 9816

EEN COMPLEET NIEUWE SERIE -HIGH END-
HARD DISK VIDEO RECORDERS, inclusief alles wat u
zich wensen kunt aan bedieningsgemak en opties.....

Dit produkt is ontworpen voor úw veiligheid

De vraag naar qua mogelijkheden en specificaties hogere lijn recorders voor de juiste prijs-kwaliteits verhouding neemt toe en ook hier zijn wij erin geslaagd u het juiste produkt aan te kunnen bieden uit de ICU High-Line® reeks, welke vanaf nu maandelijks met een aantal produkten zal worden aangevuld voor u.

In deze folder kunt u kennis maken met de soms verbluffende mogelijkheden van deze twee nieuwe recorders.

Mogelijkheden, welke u alleen maar zult vinden in het veel hogere marktsegment.

Alleen bij ons -zoals u gewend bent- voor een normale prijs, dankzij de hoge omzetsnelheid.



Type ICU-9809, 9 kanaals,

Nieuw in assortiment



Type ICU-9816, 16 kanaals,

Enige kenmerken zijn:

1. De beide typen recorders maken gebruik van hetzelfde gebruikers-interface zowel op de web-browser als op locatie, geheel op Linux software gebaseerd, dus 100% stabiel.
2. Complete besturing van het menu op de CCTV systeem-monitor d.m.v. een op de recorder aangesloten computermuis, simpel klikken op de taakbalk onderin het camerabeeld en de recorder doet wat u vraagt
3. Jogshuttle is vanzelfsprekend ingebouwd
4. Hoogwaardige beveiliging voor toegang van buitenaf (browser): er dienen twee poorten in het modem te worden geopend
5. Drie password niveaus maken toegang op de recorders en of de door u verrichte menu-instellingen door onbevoegden, onmogelijk.
6. H.264 beeldopslag en webtransmissie voor een snellere weergave en beter geluid- en beeld- kwaliteit.
7. Uitgebreide bewegingsdetectie instellingen, mogelijkheid om een Speeddome camera hier op te laten reageren. Deze zal naar een geprogrammeerde Preset draaien.
8. Opname kwaliteit per camera instelbaar evenals de IPS instelling.
9. Tijdsgestuurde opname voor bewegingsdetectie, alarm en normaal per camera instelbaar
10. Back-up functies: DVD brander, USB 2.0 en netwerk back-up



HDVR's typen ICU 7809 en 7816

Hieronder treft u de uitgebreide specificaties aan van deze twee, -op Linux software gebaseerde- hard-disk video recorders.....

Dit produkt is ontworpen voor úw veiligheid

DE SPECS BETREFFEN:	BESCHRIJVING VAN DE SPECIFICATIES
Systeemsoftware	Op Linux 2.6 Embedded software gebaseerd
Compressiemethode	H.264 formaat video ; ADPCM formaat audio
Multiplex mogelijkheden	Simultaan opnemen, livebeeld kijken, back-ups maken, menu schakelen, browser toegang en bedienen
Livebeeld snelheid	Bij 720 X 576 beeldpixels 25 beelden per seconde, per camera
Typen beeldweergaven	1 X camera in volbeeld of 4 camera's in quadbeeld of 7 samengestelde beelden en 9 beelden weergave op het beeldscherm
Stilstaand beeld	Ja, 100% trillingsvrije weergave
Sequentieel schakelen	Door de gebruiker zelf in te stellen en te definiëren
Live Digitale Zoom	In te zoomen van X 2 en X 4
Opnamen terugzien	PAL : 50 beelden/seconde bij 720 X 576 beeldpixels, 100 bps bij 720 X 288 beeldpixels, 200 bps bij 360 X 288 beeldpixels
Watermerk	Ja, standaard
Opnamemogelijkheden	Handmatig / Op gezette tijden / Bij alarm aansturing / Bij bewegingsaansturing
Vooropnametijd bij alarm	Instelbaar van 0 tot 60 seconden
Post-vooropnametijd	Instelbaar van 0 tot 60 minuten
Terugzoek criteria	Video Loss , Gebeurtenis, Datum/Tijd , Smart zoeken, Camera, Alarm, Beweging & POS
Hoofd-monitor uitgang	BNC X 1, S-video X 1, 1 Vp-p/75ohm, Optioneel VGA D-SUB 1 pin connector
Monitor in- en uit-gangen	2 X BNC, 1 X in- en 1 X uit-gang 1Vp-p/75ohm
Callmonitor uitgang	1 X BNC, 1Vp-p/75ohm
Call in- en uit-gangen	2 X BNC, 1 X Ingang, 1 X uitgang, 1Vp-p/75ohm
Loop aansluitingen	Ieder camerakanaal, BNC, 1Vp-p/75ohm
Videoloss detectie	Ja
Bewegingsdetectie	Ondersteunt configurabel detectie gebied en gevoeligheid
Audio ingangs type	2 X RCA connectors, line-in gevoeligheid 100m V-2Vrms
Audio uitgangs type	2 X RCA connectors , line-out gevoeligheid tot 2 Vrms
Alarm Ingangen	9 X hardcontact or TTI / CMOS signaal, polariteit instelbaar
Alarm uitgangen	2 X N.O. / 2 X N.C. relais uitgangen
Waarschuwingsbeeper	Ja, in en uitschakelbaar
Alarmtriggers	PIR Sensor Alarm(ingangen), Video loss & Bewegingsdetectie
Gebeurtenissen log	Ja
HDD opslag	Ongelimiteerde opslag capaciteit voor iedere van de drie te monteren Hard-disks, 2 vaste SATA Hard-disks plus 1 uitneembare.
Extensie mogelijkheden	Via 1 optionele IEEE 1394 connector naar tot 8 externe hard-disks of naar extern 1 ~ 5 Hard-disk Rack opslag
Partitie mogelijkheden	Configurabele "Alarm partitie maat" and "Auto-overschrijf partitie"
Backup mogelijkheden	USB 2.0 , DVD-RW, DVD-R, naar Cardreaders, naar hard-disk van PC
Ethernet aansluiting	Naar RJ-45 10/100BaseT Ethernet connector
Browser-mogelijkheden	Externe setup, Browser-backup, alarmnotificatie & via browser software upgrade, software t.b.v. inloggen op meerdere DVR's
E-mail mogelijkheden	Alarmnotificatie naar stationaire PC's of mobiele apparaten
FTP mogelijkheden	Naar ftp site voor opslag van alarmvideo of audiofile's
Video mogelijkheden	1/4/9 gescheiden beeld & sequentieel functie voor bijv. DVR Software Dynamisch elektronische maps voor DVR Software
Audio mogelijkheden	Twee kanalen, directioneel
Protocollen aan boord	TCP/IP,HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP,TSP
Aantal Browser gebruikers	Er kunnen tot 8 gebruikers tegelijk inloggen
Lan bandbreedte	TCP/IP type dynamische "sliding window" controle
Browser gebruikers	Iedere PC, mobiele telefoon of PDA
Infrarood afstandsbediening	IR afstandsbediening wordt meegeleverd en kan tot 8 recorders op 1 locatie bedienen
RS-232 aansluiting	D-type female connector voor PTZ, POS driver of GPS
RS-485/RS-422 aansluiting	RJ-45 connector voor joystick tbv van PTZ camera's
Beschikbare OSD talen	Chinees / Engels / Japans / Frans / Spaans / Pools / Russisch / Turks / Nederlands in voorbereiding.
Systeemherstel	Ja, bij stroomuitval keert de machine terug naar de laatst ingestelde functie
WatchDog aan boord	Ja
Tijd controle	Ingebouwde realtime klok
Password beveiliging	Multi-niveau password (3 niveau's, tot 18 accounts beveiliging.
Afmetingen en gewicht	430(B) X 20(D)x 92(H)mm; gewicht 8KG
Stroomverbruik	AC90~264V, 80 Watt Maximaal. (met 2 hard-disks ingebouwd)
Arbeidstemperatuur	Van 0° ~ + 45° Celcius

Uw adviseur: