




# Intelligente Video Bewaking



Vanaf NU kunt met onze freeware **EagleEyes** uw camera-beelden bekijken, uw recorder en evt uw PTZ (Speed-dome) camera besturen met uw eigen mobiele telefoon.

Voor de verschillende software platforms als Windows mobile, iPhone, Blackberry en Symbian is recentelijk de app "Eagle-Eyes" ontwikkeld.

Vraag informatie bij uw installateur

## Virtual Fence, Flow Counting, One way pass

## DE SPECIFICATIES:

### USB Muis controle met GUI (graphical user interface) OSD (menu)

- Met de USB muis wordt de recorder ingesteld in het GUI Menu.

### DVR / Camera Communicatie Systeem (DCCs)

- Voor een PTZ of Smart Zoom camera is geen extra bekabeling meer nodig voor de RS485 aansturing, bij deze DVR's gaat de besturingssignalen over de coax kabel.
- Camera installaties is sterk vereenvoudigd dit zorgt voor lagere loonkosten en werktijd.

### iPhone Push Bericht (Bij gebruik van specifieke camera modellen)

- Ondersteunt het verzenden van een Push Bericht naar je iPhone nadat er een alarmsignalering of PIR signalering is geactiveerd.

### Intelligente Video Bewaking

- **Virtual Fence**  
Een onzichtbare inbraakdetectie lijn is ingesteld in het camerabeeld, detecteert indringers bij het overschrijden van deze lijn.
- **Flow Counting**  
Een onzichtbare detectie lijn is ingesteld in het camerabeeld, om de doorstroming en richting van voetgangers te detecteren.
- **1 Camera Motion Opname**  
Alleen de camera met een gebeurtenis zal worden opgenomen, dit bespaart significant veel harde schijf ruimte voor lange opnametijd.

### Bewaking op Afstand

- Mobiele bewaking is op verschillende platform mogelijk zoals, iPhone, Blackberry, WinCE, J2ME (nokia, Samsung) en Andriod.
- Netwerk bewaking via gelicentieerde software "VideoViewer" ondersteund Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome webbrouwer en QuickTime Player, inloggen tot maximaal 10 gebruikers tegelijkertijd.

### Alle Kanalen gelijktijdig afspelen

- Via IE browser en via de calendar zoek functie worden alle kanalen gelijktijdig afgespeeld.

### Op Afstand Onafhankelijk Bedienen

- Kanaal wisselen & beelden afspelen zijn volledig onafhankelijk, dit is op de lokale monitor niet waarneembaar.

### H.264 Video Compressie Techniek

- Verbeterde Video kwaliteit voor live, opname en netwerk
- Opname bestand is kleiner en daardoor langere opnametijd
- Snellere beeld onverdracht via netwerk door kleinere bit rate.

TYPE		IVSR748D	IVSR746	IVSR744
Aantal video-ingangen		16 Camera's	8 Camera's	4 Camera's
Aantal video-camera loops		16 X	8 X	NEE
Type Video In + Uitgangen		Composiet videosignaal 1 Vp-p 75ΩBNC		
Video Uitgang BNC	Monitor	Normale weergave en menu besturing		
	Call Mon.	Sequence weergave GEEN menu		
Video Iutgang (VGA)		Ingebouwde VGA Interface voor LCD monitor		
Audio In-Uitgang		4x Audio Ingangen, 2x Audio Uitgangen (Mono)		4x Ing., 2x Uitgangen
Maximum beeld-opnamesnelheid	Frame	720X576 pixels, 100 Fps	720X576 pixels, 50Fps	720X576 pixels, 25Fps
	Field	704x240 pixels, 200Fps	704x240 pixels, 100Fps	704x240 pixels, 50Fps
	CIF	352 x 288 pixels, 400 Ips	352 x 288 pixels, 200Ips Fps	352x288 pixels, 100Fps
DCCS Ondersteuning		JA Alle kanalen		
Opname Mogelijkheden		Handmatig / Tijd gestuurd / Beweging Detectie / Alarm / Op Afstand		
Opname Kwaliteit Instelling		Best / High / Normal / Basic		
Pre-alarm Opname		JA (8Mb)		
Hdd Type, aantal		2x SATA HDD (1 HDD maximaal 2Tb)		1x HDD (1 HDD max. 2Tb)
Meertalig		Ja, Nederlands		
Snel Zoeken		Tijd / Beweging Detectie / Alarm zoek functie		
USB Stick Backup		JA		
DVD Brander Backup		JA		
Data Transmissie Internet		H.264		
Ethernet		10/100 Base-T		
Netwerk Protocol		Ondersteunt TCP/IP, PPPoE, en DHCP alsmede DDNS (Dynamic IP) functies		
Netwerk Bewakings Interface		Netwerk bewaking via gelicentieerde software "VideoViewer" ondersteund Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome webbrouwer en QuickTime Player, inloggen tot maximaal 10 gebruikers tegelijkertijd. Besturingssysteem: Windows 7 / Vista / XP / 2000		
Onafhankelijke Weergave		JA		
Gebeurtenis Berichtgeving		Via FTP & -Mail & iPhone		
R.E.T.R.		Voorzien van RETR functie (Alarm van locatie op PC)		
Bediening		Via USB Muis, Afstandsbediening en op recorder zelf		
Mobiele Bewaking		JA (Inclusief iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Andriod)		
Beweging Detectie Gebied		16 x 12 grids per Kanaal		
Beweging Detectie Instellingen		3 instelbare parameters		
PTZ / Hotpoint Besturing		JA		
Alarm ingangen		16 ing. – 1 uitgang	8 ing. - 1 uitgang	4 ing. – 1 uitgang
Zoomfunctie		JA 2x Digitaal		
Toetsblokkering met wachtwoord		Ondersteunt 2 X digitale beeldzoom-functie		
Gebruikers niveau		Administrator & Operator		
Cameratitels		Tot 6 karakters per camerabeeld		
Instelbaarheid van camerabeeld		Kleur / Kleurwarmte / Kontrast / Helderheid		
Datumweergave mogelijkheden		JJ/MM/DD, DD/MM/JJ, MM/DD/JJ, en uit		
Zomertijdfunctie		Ja, automatisch		
Adaptorspanning		DC 19V- 3,42Ah		
Afmetingen (mm)		432mm (L) x 90mm (H) x 326mm (D)		375mm (L) x 61mm
Systeemherstel		Systeem-herstel naar laatste functie, ook bij stroomuitval.		